

Miért válasszon JØTUL kandallókat vagy kályhákat?

1. Norvég tradíció

A JØTUL cég 1853 óta készít öntöttvas kandallóbetéteket és kályhákat, mely az egyetlen cég, amely ilyen terméket gyárt Norvégiában. A JØTUL termékek koncepcióját a zord északi éghajlat alakította ki, ahol a hosszú, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os hideg telek a megszokottak.

2. Magas minőségű öntöttvas

A kandallóbetéteket és kályhákat a JØTUL magas minőségű követelményeknek eleget tevő öntöttvasból készíti. A gyártó a legkorszerűbb öntvény előállító gépeket használja – ez garantálja a legmagasabb minőséget.

3. Hosszú égési idő

A JØTUL által kifejlesztett korszerű fa elégetési technológia biztosítja a maximális hatékonyságot minimális fa felhasználás mellett. A fűtési idő teljesen megrakott tüztér, fojtott légáramlás esetén eléri a 8 órát. Ezért a JØTUL szlogenje: **Gyújtson tüzet este, majd adjon hozzá fát reggel.**

4. Magas hatékonyság és teljesítmény

A fa elégetésének hatékonysága egyes JØTUL kandallóbetétek és kályhák esetében nagyobb, mint 80%. A szerkezeti kialakítás megakadályozza az ellenőrizetlen légáramlást, ezáltal lehetővé téve a lassabb égést, melynek köszönhetően hatékonyabban adja le a hőenergiát.

5. Megtakarítások

Akár fő fűtésként, akár kiegészítő fűtésként használja a JØTUL kandallóbetéteket, kályhákat, úgy jelentős anyagi megtakarítás érhető el tekintettel a tüzelőanyag (fa, fabrikett) alacsony árára. A JØTUL kandallóbetétek ideálisan használhatóak meleg levegő keringetési rendszerekhez.

6. Környezetvédelem

A legtöbb JØTUL modell úgynevezett CB (Clean Burn) kivitelben is készül, azaz tisztább, két lépcsős égetési eljárással. A CB kivitel minimális szennyeződés kibocsátást tesz lehetővé, mely a kétszeres égetési eljárásnak köszönhető, ahol a füstgázok és felszálló szilárd részecskék is elégnek. Ez a kettős égetés 40% tüzelőanyag megtakarítást jelenthet.

7. Design

A JØTUL egyik fő tulajdonsága a karakteres, időtálló skandináv design mind a klasszikus, mind a kortárs modelleknél. A formázott öntöttvas, feketére festett vagy színesre zománcozott felülettel készülhetnek. Minden modell üvegajtóval rendelkezik, mely a tűz csodálatos látványát nyújtja. Némely modell nyitott ajtóval is használható, mint egy nyílt kandalló.

8. Hosszú élettartam

A JØTUL a tökéletes funkció és a hosszú élettartam szimbóluma szerte a világon. A JØTUL kályhák és kandallóbetétek megbízhatóan szolgálják a felhasználókat generációkon át.

9. Garancia

A JØTUL – egyetlen gyártóként – **10 év garanciát** biztosít az öntöttvas testre és 2 évet az üvegajtókra.



JØTUL – CB rendszer

A JØTUL kályhák és kandallóbetétek napjainkban megvalósítják a fatüzelés legmodernebb rendszerét, ami az úgynevezett CB (Clean Burn) kivitel.

A rendszer a füstgázok és a felszálló szilárd részek kétszeres égetésén alapszik, melyek a standard - azaz a nem CB - tüzelésű tüztér esetén a kéményen keresztül a szabadba távoznak.

Hogyan működik a CB rendszer?

A JØTUL CB rendszerű kályhái és kandalló betétei biztosítják a friss levegő beszívását a tüztér alsó vagy hátsó nyílásán keresztül. Ez a levegő felmelegszik az öntöttvas csövekben és a tüztér oldalán, majd irányított fúvókákon át beáramlik a tüztérbe. Itt a levegő összekeveredik az égetés során felszálló gázokkal, egy gázelegy képződik, és a másodlagos égetés beindul. Mialatt ez a folyamat lejátszódik, ami 600 °C-os hőmérsékletet felett indul, a füstgázok és a szilárd részek elégnak.

A CB rendszer előnyei

1. Magas hatékonyság és gazdaságosság

A másodlagos égetésnek köszönhetően lehetővé válik akár 40%-os tüzelőanyag megtakarítás is ugyanakkora teljesítmény leadás mellett. Ez az egyedülálló eljárás közel teljesen kihasználja a fában rejlő energiát, ezáltal figyelemre méltóan csökkenthető a fűtési költség.

2. Tiszta környezet

A CB rendszer megfelel a legszigorúbb skandináv és észak-amerikai környezetvédelmi normáknak. A CB rendszerű tüztérből a füsttel távozó szilárd részek súlya kb. 5 gramm 1 kg tűzifa esetén – összehasonlításképpen standard kályha esetében ez az érték 50-80g/1 kg.

3. Jobb funkció és szabályozhatóság

A CB rendszerű tüztér korszerű technikai koncepciója tökéletesen egyenletes égetést eredményez akkor is, amikor az égéshez szükséges légáramlás feltételei nem ideálisak. A CB rendszerű kályhák gyorsabban elérik a névleges teljesítményt, így könnyebbé válik a szabályozása.

A CB szabvány

A standard kevesebb, mint 4 gramm szilárd rész 1 kg tűzifa esetén. Ezt a szintet a magas teljesítmény melletti lassú égés biztosítja.



JØTUL KLASSZIKUS KÁLYHÁK

Bruttó ár

Jotul F 602 N GD

fekete üvegajtóval

154 000 Ft



Jotul F 602 CB GD

fekete üvegajtóval
sötétkék zománcozott, üvegajtóval

268 000 Ft

295 000 Ft

Jotul F 118 CB

fekete

430 000 Ft



Jotul F 100 CB

fekete
sötétkék zománcozott

308 000 Ft

365 000 Ft

Jotul F 100 SE CB

fekete

308 000 Ft



Jotul F 3 TD

fekete
barna zománcozott

260 000 Ft

360 000 Ft



Jotul F 3 MF / vegyes tüzelésű kályha

fekete

318 000 Ft

Jotul F 3 CB

fekete
sötétkék zománcozott
barna,fehér zománcozott

419 000 Ft

474 000 Ft

515 000 Ft





Jotul F 8 TD

fekete

330 000 Ft



Jotul F 400 CB

fekete

569 000 Ft

sötétkék

zománcozott

640 000 Ft

barna,fehér

zománcozott

725 000 Ft

Jotul F 400 SE CB



fekete

569 000 Ft



Jotul F 500 CB

fekete

645 000 Ft

sötétkék

zománcozott

725 000 Ft

barna,fehér

zománcozott

800 000 Ft

Jotul F 500 SE CB



fekete

645 000 Ft



Jotul F 600 CB

fekete

735 000 Ft

sötétkék

zománcozott

810 000 Ft

barna,fehér

zománcozott

895 000 Ft



Jotul F 220 CB

fekete

399 000 Ft

Jotul F 160 CB sorozat

Jotul F 162 CB	fekete	435 000 Ft
Jotul F 163 CB	fekete	475 000 Ft
Jotul F 163 CB	fehér, fekete zománcozott	565 000 Ft
Jotul F 164 CB	fekete	535 000 Ft
Jotul F 165 CB	fekete	575 000 Ft
Jotul F 166 CB	fekete	535 000 Ft
Jotul F 167 CB	fekete	575 000 Ft



Jotul F 260 CB sorozat

Jotul F 262 CB	fekete	720 000 Ft
Jotul F 263 CB	fekete	770 000 Ft

Jotul F 360 CB sorozat

Jotul F 361/363/364 CB	fekete	690 000 Ft
Jotul F 365 CB	fekete	755 000 Ft



Jotul F361 CB



Jotul F363 CB



Jotul F364 CB



Jotul F365 CB



Jotul F361 CB HT

Jotul F 370 CB sorozat

Jotul F 371/373/374 CB	fekete		720 000 Ft
Jotul F 373 CB	fehér	zománcozott	900 000 Ft
Jotul F 373 CB	fekete	zománcozott	790 000 Ft
Jotul F 375 CB	fekete		780 000 Ft



Jotul F 470 CB sorozat

Jotul F 471/473/474 CB	fekete		830 000 Ft
------------------------	--------	--	------------



JØTUL KANDALLÓBETÉTEK

Jotul I 530 RH

fekete

415 000 Ft

Jotul I 80 RH sorozat

Harmony

fekete

485 000 Ft

Panorama

szürke

505 000 Ft



Jotul I 18 RTD sorozat

Harmony

sötétkék

zománcozott

640 000 Ft

Panorama

sötétkék

zománcozott

665 000 Ft



Jotul I 570

fekete

zománcozott fehér tűztér

650 000 Ft



JØTUL CLEAN BURN (CB) KANDALLÓBETÉTEK



Jotul I 150 CB

fekete

350 000 Ft



Jotul I 200 CB

fekete

435 000 Ft



Jotul I 350 CB

szürke

550 000 Ft

Jotul I 400 CB sorozat

Flat

fekete

479 000 Ft

Harmony

fekete

495 000 Ft

Panorama

fekete

530 000 Ft



Jotul I 500 CB

fekete

495 000 Ft

Jotul I 80 CB sorozat

Harmony

fekete

540 000 Ft

Panorama

szürke

575 000 Ft



Jotul I 520 CB sorozat

Flat

fekete

665 000 Ft

FR/FL sarkos

fekete

730 000 Ft

FRL 3 oldalas

fekete

795 000 Ft



Jotul C 24 CB

Flat

fekete

685 000 Ft



További információ kérhető személyesen, telefonon, faxon, vagy e-mailben az alábbi címen:



MANI Magyar-Norvég Kft.

MANI Magyar-Norvég Kft.

Bemutatóterem: 1148 Bp., Nagy Lajos k. útja 81.

T: 363-3058 , email: mani@mani.hu , www.mani.hu

JÖTUL KIEGÉSZÍTŐK

Fekete/szürke füstcsövek

Átmérő	Méretek	Nettó	Bruttó
D-125 mm	1000mm	6 850 Ft	8 700 Ft
	500mm	4 567 Ft	5 800 Ft
	250mm	3 071 Ft	3 900 Ft
	45° könyök	5 118 Ft	6 500 Ft
	90° könyök	5 118 Ft	6 500 Ft
	Rózsa	1 417 Ft	1 800 Ft
	Fali hüvely	1 417 Ft	1 800 Ft
	Dekorációs gyűrű	8 189 Ft	10 400 Ft
D-150 mm	1000mm	7 087 Ft	9 000 Ft
	500mm	4 724 Ft	6 000 Ft
	250mm	3 150 Ft	4 000 Ft
	500-800mm teleszkópos	16 142 Ft	20 500 Ft
	Füstcső toldó	3 386 Ft	4 300 Ft
	90° könyök	5 354 Ft	6 800 Ft
	0°-90° állítható könyök	11 024 Ft	14 000 Ft
	90° íves könyök	25 197 Ft	32 000 Ft
	90° íves könyök huzatszabályzóval	31 575 Ft	40 100 Ft
	Rózsa	1 417 Ft	1 800 Ft
	Fali hüvely	1 417 Ft	1 800 Ft
	250mm csőcsappantyú	7 717 Ft	9 800 Ft
	D-200 mm	1000mm	9 843 Ft
500mm		6 693 Ft	8 500 Ft
250mm		4 882 Ft	6 200 Ft
45° könyök		7 087 Ft	9 000 Ft
90° könyök		7 087 Ft	9 000 Ft
Rózsa		2 362 Ft	3 000 Ft
Fali hüvely		2 362 Ft	3 000 Ft

Zománcozott füstcsövek (szürke/sötétkék/barna/fehér/kék/zöld)

Átmérő	Méretek	Nettó	Bruttó
D-125/150 mm	1000mm	11 811 Ft	15 000 Ft
	500mm	8 031 Ft	10 200 Ft
	250mm	4 961 Ft	6 300 Ft
	90° könyök	7 559 Ft	9 600 Ft
	Rózsa	3 780 Ft	4 800 Ft

Kandalló tisztító szettek

	Nettó	Bruttó
Kandalló tisztító szett, fekete (58 cm)	5 906 Ft	7 500 Ft
Kandalló tisztító szett, fa nyelű (74 cm)	10 236 Ft	13 000 Ft
Kandalló tisztító szett, alu nyelű (79 cm)	11 811 Ft	15 000 Ft

Alátétek

	Nettó	Bruttó
Alátét lemez acél 1000x1000 (fekete)	14 961 Ft	19 000 Ft
Alátét lemez 800x1000 (fekete)	14 567 Ft	18 500 Ft
Alátét lemez 500x1000 (fekete)	14 173 Ft	18 000 Ft
Alátét lemez 650x850 (fekete)	12 598 Ft	16 000 Ft
Alátét lemez 500x700 (fekete)	11 024 Ft	14 000 Ft
Alátét lemez kerek 1000mm (fekete)	14 961 Ft	19 000 Ft
Alátét üveg 1000x1000 (Gyári üveg alátétek törés elleni gar.-val)*	31 102 Ft	39 500 Ft
Alátét üveg 1000x800 (Gyári üveg alátétek törés elleni gar.-val)*	26 772 Ft	34 000 Ft
Alátét üveg 850x650 (Gyári üveg alátétek törés elleni gar.-val)*	22 835 Ft	29 000 Ft

Alátét lemezeket rendelésre szürke színben is tudunk biztosítani.

*A feltételekről érdeklődjön kollégáinknál

JØTUL KIEGÉSZÍTØK

Karbantartás

	Nettó	Bruttó
JØTUL tüz cement 600 gr.	3 543 Ft	4 500 Ft
JØTUL flexibilis tömitõpaszta 300 gr.	4 724 Ft	6 000 Ft
JØTUL hõálló ragasztó 320 ml.	3 543 Ft	4 500 Ft
JØTUL hõálló ragasztó 30 ml.	472 Ft	600 Ft
JØTUL Creosote SK103 kéménykorom tisztító	3 386 Ft	4 300 Ft
JØTUL Szigetelõkötél 5mm / m	787 Ft	1 000 Ft
JØTUL Szigetelõkötél 7mm / m	945 Ft	1 200 Ft
JØTUL Szigetelõkötél 9,5mm / m	1 181 Ft	1 500 Ft
JØTUL Szigetelõkötél 7mm / m felragasztható	1 260 Ft	1 600 Ft
JØTUL Szigetelõkötél lapos 8x2,8mm / m felragasztható	1 181 Ft	1 500 Ft
JØTUL gyári javító festék (fekete), 1 l	7 087 Ft	9 000 Ft
JØTUL gyári javító festék (fekete ecsetelõs), 100 ml	1 181 Ft	1 500 Ft
JØTUL gyári javító festék (szürke, fekete spray), 400 gr.	4 724 Ft	6 000 Ft
Kémény tisztító ajtó, inox	4 724 Ft	6 000 Ft
Kémény tisztító ajtó, fehér	5 512 Ft	7 000 Ft
„Anti Soot” koromoldó tisztítószer spray	1 969 Ft	2 500 Ft

Tüzelõanyagok

	Nettó	Bruttó
Környezetbarát alágýújtós, csomag (kb 22 db)	551 Ft	700 Ft
Fabrikett 20kg-os csomagban (80% keményfa)	1 181 Ft	1 500 Ft

Kürtök

	Nettó	Bruttó
Kürtõ Jotul I 80 kandallókhoz (oldalfalakkal)	59 055 Ft	75 000 Ft
Kürtõ Jotul F 400, Jotul F 500, Jotul F 600 kályhához	55 118 Ft	70 000 Ft
Kürtõ Jotul F 100, Jotul F 3, Jotul F 602 kályhához	51 181 Ft	65 000 Ft

Fatárolók

	Nettó	Bruttó
2 részes kerek tároló, inox	26 457 Ft	33 600 Ft
Ovális tároló, bõr	24 567 Ft	31 200 Ft
Kerek tároló	15 669 Ft	19 900 Ft

Hõpajzsok

	Nettó	Bruttó
Álló hõpajzs kicsi (700x500mm)	15 669 Ft	19 900 Ft
Álló hõpajzs nagy(1070x500mm)	16 535 Ft	21 000 Ft
Csó hõpajzs(D-125/D-150x300/330/450/600) (zománcozott)	9 291 Ft	11 800 Ft

Szûkítõk, speciális elemek

	Nettó	Bruttó
Schiedel/Leier bekötõelem D-200/150 v. 125	9 449 Ft	12 000 Ft
Schiedel/Leier bekötõelem D-180/150 v. 125	9 449 Ft	12 000 Ft
Schiedel/Leier bekötõelem D-160/150 v. 125	7 874 Ft	10 000 Ft
Csappantyú D-125 (zománcozott)	4 488 Ft	5 700 Ft
Csappantyú D-150 (zománcozott)	5 039 Ft	6 400 Ft

JØTUL KÁLYHÁK ÉS KANDALLÓBETÉTEK - MŰSZAKI ADATOK

Jøtul szabadon álló kályhák	Fűthető *		Teljesítmény		Kályha				Füstelvezetés		Farönk	Külső levegő bekötés
	terület	légtér	min.-max.	névleges	magas.	szél.	mély. teljes	súly	magas. közép	átm.	hossza max.	
	m ²	m ³	kW	kW	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	
Jøtul F 602 N	80	192	1,0 - 8,5	5,5	640	320	540	60	550	125	400	-
Jøtul F 602 CB	80	192	1,0 - 8,5	5,5	640	320	540	78	550	125	400	-
Jøtul F 100 CB	80	192	2,7 - 7,5	5,5	570	528	445	97	466	125/150	400	-
Jøtul F 118 CB	100	240	4,0 - 11,0	7,0	785	361	841	145	691	125	600	-
Jøtul F 3 TD	90	216	3,4 - 9,0	6,0	707	577	484	106	520	150/175	460	-
Jøtul F 3 MF	90	216	3,4 - 9,0	6,0	707	577	484	124	520	150/175	460	-
Jøtul F 3 CB	90	216	3,4 - 9,0	6,0	707	577	484	123	573	150	460	-
Jøtul F 8 TD	120	288	3,4 - 10,0	8,0	760	665	568	140	520	150/175	480	-
Jøtul F 400 CB	115	276	2,0 - 10,0	8,0	744	670	597	158	645	150	500	+
Jøtul F 500 CB	130	312	3,5 - 13,5	10,0	740	720	700	200	640	150	550	+
Jøtul F 600 CB	150	360	3,5 - 15,0	12,0	800	733	685	200	700	150	550	+
Jøtul F 162, F163 CB	75	180	3,0 - 7,5	5,0	903	450	446	115	789	150	330	+
Jøtul F 220 CB	85	204	5,9 - 9,0	6,0	764	430	450	101	640/665	125	340	-
Jøtul F 250 CB	85	204	2,9 - 9,0	5,5	897	460	484	104	-	150	300	-
Jøtul F 270 CB	90	216	3,5 - 10,0	6,5	1069	482	453	130-160	935	150	300	+
Jøtul F 350 CB	115	276	3,5 - 12,0	8,0	1070	558	490	170	895	150/175	350	-
Jøtul F 370 CB	80	192	2,5 - 7,0	5,5	1150	442	452	154-	1025	150	300	+
Jøtul F 470 CB	85	204	3,5 - 9	6,0	1180	460	490	143-	1025	150	300	+
Jøtul kandallóbetétek	Fűthető *		Teljesítmény		Kandallóbetét				Füstelv.	Farönk	Külső levegő bekötés	
	terület 70 W/m ²	légtér belm. 2,4 m	min.-max.	névleges	magas. betét/ láb	szél.	mély. teljes/ beép.	súly	teljes magas. min/max	átm.		hossza
	m ²	m ³	kW	kW	mm	mm	mm	kg	mm	mm		mm
Jøtul I 150 CB (FL)	80	192	2,6 - 7,8	6,0	445	530	355	101	760/860	150	400	-
Jøtul I 200 CB (FL)	85	204	2,6 - 7,8	6,0	468/260	630	381	125	890/990	150	400	-
Jøtul I 400 CB (FL/HAR/PAN)	90	216	3,7 - 9,0	6,0	492/235	640	422	125	959/1059	150/175	400	+
Jøtul I 350 CB	115	276	3,2 - 11,0	8,0	789/320	533	444	132	1109/1209	150/175	350	+
Jøtul I 80/500 MAXI CB (FL/HAR/PAN)	140	336	3,8 - 13,0	9,0	544/260	630	524/381	132	959/1059	150/175	400	-
Jøtul I 80/530 RH (FL/HAR/PAN)	140	336	3,8 - 13,0	9,0	544/260	630	524/379	130	959/1059	175/200	400	-
Jøtul I 510	150	360	3,8 - 15,0	10,0	491	706	542	175	1023/1123	175/200	500	+
Jøtul I 18 (HAR, PAN)	215	516	3,0 - 22,0	14,0	597/257	745	600/444	175	1174/1274	175/200	500	+
Jøtul I 570 FL	220	550	3,0 - 22,0	14,0	560	740	451	220	1157/1257	200	550	+
Jøtul I 600	215	516	4,0 - 26,0	15,0	600	784	581	230	1336/1436	200/250	600	+

* A fűthető terület nagyságát a helyi adottságok befolyásolhatják.

Az adatok tájékoztató jellegűek, beépítéshez mindig nézze meg a termék szerelési leírását!



MANI Magyar-Norvég Ingatlanmésítő és Kereskedelmi Kft.

Bemutatóterem: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.

Tel./Fax: 363-3058, Tel.:221-6858, E-mail: mani@mani.hu

www.jotul.hu

